

FLOORS 20 MM

# Mystone Limestone20



MARAZZI

# Mystone Limestone20

Tres tonos cálidos que brindan actualidad a una piedra de origen antiguo a través de un proyecto caracterizado por un dibujo natural y minimalista, levemente texturizado con pequeñas inclusiones. Tres acabados que incluyen el suave Velvet y el acabado estructurado, con excelentes características antideslizantes, dos formatos de 20 mm de grosor y, entre las decoraciones, el inédito mosaico Foglie. Por su versatilidad y gusto contemporáneo, se destina a entornos residenciales y comerciales, gracias, entre otras cosas, a la nueva tecnología Stepwise, que aumenta las prestaciones técnicas a la vez que mantiene la suavidad de la superficie.

La colección se fabrica aplicando la nueva tecnología StepWise™, que garantiza prestaciones antideslizantes manteniendo al mismo tiempo un tacto suave, y ofrece elevadas prestaciones técnicas.







# Mystone Limestone20 Index

MPMQ Mystone Limestone20 Ivory Strutturato Rt 60x60cm  
MP8Y Lume Bone Lux 6x24cm


# Mystone Limestone20

- Gres Porcelánico · Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa




## Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	M7FK	Mystone Limestone20 Ivory Strutturato Rettificato	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,02	45	28,80	1.260,95	
60x120cm	Structured Surface	M7SS	Mystone Limestone20 Ivory Strutturato Rettificato	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	31,89	36	25,92	1.147,92	
120x120cm	Structured Surface	MFH3	Mystone Limestone20 Ivory Strutturato Rettificato	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	1,44	53,29	18	25,92	959,29	
60x60cm	Structured Surface	MPMQ	Mystone Limestone20 Ivory Strutturato Rt	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,40	32	23,04	1.036,90	



## Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	M7FJ	Mystone Limestone20 Sand Strutturato Rettificato	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,64	27,86	45	28,80	1.253,81	
60x120cm	Structured Surface	M7SR	Mystone Limestone20 Sand Strutturato Rettificato	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,32	36	25,92	1.163,38	
120x120cm	Structured Surface	MFH4	Mystone Limestone20 Sand Strutturato Rettificato	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	1,44	52,61	18	25,92	947,02	
60x60cm	Structured Surface	MPMP	Mystone Limestone20 Sand Strutturato Rt	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,04	32	23,04	1.025,37	



## Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	M7FH	Mystone Limestone20 Taupe Strutturato Rettificato	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,26	45	28,80	1.271,52	
60x120cm	Structured Surface	M7SQ	Mystone Limestone20 Taupe Strutturato Rettificato	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,10	36	25,92	1.155,60	

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

**E**  
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

**F**  
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

**G**  
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

**H**  
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

## Variaciones cromáticas

**V0**  
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

**V1**  
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

**V2**  
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

**V3**  
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

**V4**  
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

# Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Certificación Greenguard



LEED Credits



QBUPEC F+



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Casiglie



CCC



CE 001MRZI



UKCA 001MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**