

MARBLE LOOK

Frammento



MARAZZI

Frammento

Frammento es la nueva colección de Marazzi de gres porcelánico que reinterpreta el Seminato Veneziano en clave contemporánea, gracias al empleo de la inteligencia artificial en la creación de colores y acabados inusuales con respecto al producto tradicional original. Por primera vez el grafismo del producto se ha concebido aplicando la tecnología patentada, que permite analizar el material de referencia, interpretar sus características peculiares y generar, por medio de la inteligencia artificial, imágenes reelaboradas y completamente nuevas para la producción, estéticamente en línea con el material de inspiración







MNOW Frammento Micro Cotto R10 Rt 60x120cm



MMYR Frammento Macro Cotto R10 Rt 120x120cm
MGFS Grande Marble Look Patagonia Lux Rt 6Mm 160x320cm










Frammento Index

MN13 Frammento Macro Azzurro R10 Rt 60x120cm
MFLS Luz Azzurro Polvere Lux 5x30cm


Frammento

- Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa



Macro Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MMZY	Frammento Macro Azzurro R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,21	36	51,84	1.087,48	
60x120cm	Natural	MN13	Frammento Macro Azzurro R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,81	36	51,84	1.073,29	
60x60cm	Natural	MN1L	Frammento Macro Azzurro R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V1	3	1,08	21,51	40	43,20	860,22	



Macro Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MMYR	Frammento Macro Cotto R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,39	36	51,84	1.093,90	
60x120cm	Natural	MN11	Frammento Macro Cotto R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,09	36	51,84	1.047,06	
60x60cm	Natural	MN1E	Frammento Macro Cotto R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V1	3	1,08	21,59	40	43,20	863,48	




Macro Verde

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MMZW	Frammento Macro Verde R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V1	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09	
60x120cm	Natural	MN14	Frammento Macro Verde R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,41	36	51,84	1.058,61	
60x60cm	Natural	MN1G	Frammento Macro Verde R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,13	40	43,20	885,06	




Micro Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MN07	Frammento Micro Azzurro R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V1	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09	
60x120cm	Natural	MN0X	Frammento Micro Azzurro R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,44	36	51,84	1.059,91	
60x60cm	Natural	MN1M	Frammento Micro Azzurro R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V1	3	1,08	21,44	40	43,20	857,65	



Micro Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MN03	Frammento Micro Cotto R10 Rt	MM 09	.	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,12	36	51,84	1.084,29
60x120cm	Natural	MNOW	Frammento Micro Cotto R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,42	36	51,84	1.059,26
60x60cm	Natural	MN20	Frammento Micro Cotto R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	3	1,08	21,59	40	43,20	863,48



Micro Verde

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MN01	Frammento Micro Verde R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,39	36	51,84	1.094,13
60x120cm	Natural	MNOK	Frammento Micro Verde R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,62	36	51,84	1.066,23
60x60cm	Natural	MN1Q	Frammento Micro Verde R10 Rt	MM 09	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,13	40	43,20	885,25

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni



ISO 14001



ISO 50001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Certificación Greenguard



LEED Credits



QBUPEC



QBUPEC D+



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Casiglie



CAM Fiorano



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI