

FLOORS 20 MM

Slow 14mm



MARAZZI



Slow 14mm

Con la nueva colección de gres porcelánico Slow 14 mm, el aspecto de cemento encuentra nuevas potencialidades de aplicación en espacios de alta afluencia, incluidos edificios públicos, grandes superficies y contextos comerciales. Tres colores - el cálido Pomice y los dos fríos Cemento y Cromo - están disponibles en el formato 60x60 con una superficie natural R9 y un grosor de 14 mm. Una estética suave simula la tierra batida a mano, deliberadamente irregular y cruzada por pequeñas imperfecciones, para una colección versátil que combina sofisticación estética y excelentes prestaciones técnicas, con la garantía de una resistencia extraordinaria a las sollicitaciones intensas y prolongadas.










Slow 14mm Index

MQ1Q Slow 14 Mm Cemento Rt 60x60cm
MP9H Lume Blue Struttura 3D Rake Lux 6x24cm

Slow 14mm

- Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa



Cemento

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MQ1Q	Slow 14 Mm Cemento Rt	MM 14	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	0,72	22,22	40	28,80	888,61



Cromo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MQ1N	Slow 14 Mm Cromo Rt	MM 14	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	0,72	22,13	40	28,80	885,34



Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MQ1P	Slow 14 Mm Pomice Rt	MM 14	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	0,72	21,85	40	28,80	874,05

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni



ISO 14001



LEED Credits



CCC



ISO 45001



QBUPEC



CE 001MRZI



ISO 9001



FDES



UKCA
001MRZUK



Green Building
Council



Declare



SASO



GPP



HPD



EPD Italy



CAM Finale
Emilia

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI