

FLOORS 20 MM

Mystone Tivoli20



MARAZZI

Mystone Tivoli20

Mystone Tivoli20 presenta los formatos 120x120, 60x120 y 60x60 cm en un espesor de 20 mm, ideales para espacios exteriores. Las superficies, realizadas con tecnología 3D Ink, ofrecen un efecto matérico realista y detallado, en tonos Bianco, Beige y Grigio, para proyectos de carácter elegante y contemporáneo. Perfectas para instalación en seco, pavimentos elevados o superficies transitables. Garantiza resistencia, seguridad y continuidad visual en entornos exteriores.



MQDK Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 60x120cm
MQDD Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 120x120cm
MQ6N Grande Stone Look Silver Root White Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



Mystone Tivoli20 Index

MQDK Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 60x120cm
MQDD Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 120x120cm
MQ6N Grande Stone Look Silver Root White Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm


Mystone Tivoli20

- Gres Porcelánico · Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Structured Surface	MQDE	Mystone Tivoli20 Beige Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	50,78	18	25,92	913,96
60x120cm	Structured Surface	MQDJ	Mystone Tivoli20 Beige Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,77	36	25,92	1.179,79
60x60cm	Structured Surface	MQDF	Mystone Tivoli20 Beige Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,00	32	23,04	1.024,00



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Structured Surface	MQDD	Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	50,56	18	25,92	910,11
60x120cm	Structured Surface	MQDK	Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,80	36	25,92	1.180,87
60x60cm	Structured Surface	MQDG	Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,33	32	23,04	1.034,58



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQDH	Mystone Tivoli20 Grigio Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,48	32	23,04	1.039,24

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



LEED Credits



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Casiglie



CCC



CE 001MRZI



UKCA 001MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI