

FLOORS 20 MM

# Mystone Tivoli20



MARAZZI

# Mystone Tivoli20

Mystone Tivoli20 presenta los formatos 120x120, 60x120 y 60x60 cm en un espesor de 20 mm, ideales para espacios exteriores. Las superficies, realizadas con tecnología 3D Ink, ofrecen un efecto matérico realista y detallado, en tonos Bianco, Beige y Grigio, para proyectos de carácter elegante y contemporáneo. Perfectas para instalación en seco, pavimentos elevados o superficies transitables. Garantiza resistencia, seguridad y continuidad visual en entornos exteriores.



**MQDK** Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 60x120cm  
**MQDD** Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 120x120cm  
**MQ6N** Grande Stone Look Silver Root White Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



# Mystone Tivoli20 Index

**MQDK** Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 60x120cm  
**MQDD** Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 120x120cm  
**MQ6N** Grande Stone Look Silver Root White Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm


# Mystone Tivoli20

- Gres Porcelánico · Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Structured Surface	MQDE	Mystone Tivoli20 Beige Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	50,78	18	25,92	913,96
60x120cm	Structured Surface	MQDJ	Mystone Tivoli20 Beige Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,77	36	25,92	1.179,79
60x60cm	Structured Surface	MQDF	Mystone Tivoli20 Beige Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,00	32	23,04	1.024,00



## Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Structured Surface	MQDD	Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	50,56	18	25,92	910,11
60x120cm	Structured Surface	MQDK	Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,80	36	25,92	1.180,87
60x60cm	Structured Surface	MQDG	Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,33	32	23,04	1.034,58



## Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQDH	Mystone Tivoli20 Grigio Str Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,48	32	23,04	1.039,24

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

**E**  
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

**F**  
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

**G**  
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

**H**  
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

## Variaciones cromáticas

**V0**  
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

**V1**  
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

**V2**  
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

**V3**  
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

**V4**  
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

# Certificazioni



ISO 14001



ISO 17889-1



CAM Casiglie



ISO 45001



LEED Credits



CCC



ISO 9001



FDES



CE 001MRZI



Green Building Council



Declare



UKCA 001MRZUK



GPP



HPD



SASO



EPD Italy



CAM Sassuolo

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**