

FLOORS 20 MM

# Mystone Pietra di Sicilia20



MARAZZI

# Mystone Pietra di Sicilia20

Mystone Pietra di Sicilia20 reinterpreta la elegancia natural de la piedra siciliana en clave contemporánea, ofreciendo superficies matéricas de carácter auténtico y refinado. Los tonos Gris, Blanco y Beige realzan cualquier proyecto exterior, creando atmósferas armoniosas y de estética atemporal. Perfecta para instalación en seco, pavimentos elevados y zonas transitables por vehículos, la colección garantiza resistencia y seguridad, haciendo los espacios exteriores acogedores y duraderos.



**MQPS** Mystone Pietra Di Sicilia20 Grigio Elemento L Rt 15x120cm  
**MQNZ** Mystone Pietra Sicilia20 Grigio Strutturato Rt 60x120cm  
**MQ7W** Lume Green Lux 10x10cm




# Mystone Pietra di Sicilia20 Index

**MQPS** Mystone Pietra Di Sicilia20 Grigio Elemento L Rt 15x120cm  
**MQNZ** Mystone Pietra Sicilia20 Grigio Strutturato Rt 60x120cm  
**MQ7W** Lume Green Lux 10x10cm


# Mystone Pietra di Sicilia20

- Gres Porcelánico · Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQNY	Mystone Pietra Sicilia20 Beige Strutturato Rt	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	2	0,72	33,03	32	23,04	1.056,88
60x120cm	Structured Surface	MQP1	Mystone Pietra Sicilia20 Beige Strutturato Rt	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H		1	0,72	32,00	36	25,92	1.152,00



## Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQNX	Mystone Pietra Sicilia20 Bianco Strutturato Rt	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	2	0,72	33,15	32	23,04	1.060,77
60x120cm	Structured Surface	MQP0	Mystone Pietra Sicilia20 Bianco Strutturato Rt	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	1	0,72	32,52	36	25,92	1.170,73



## Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQNW	Mystone Pietra Sicilia20 Grigio Strutturato Rt	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	2	0,72	32,86	32	23,04	1.051,57
60x120cm	Structured Surface	MQNZ	Mystone Pietra Sicilia20 Grigio Strutturato Rt	MM 20	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	1	0,72	32,51	36	25,92	1.170,20

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

**E**  
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

**F**  
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

**G**  
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

**H**  
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

**V1**  
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

**V2**  
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

**V3**  
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

**V4**  
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

# Certificazioni



ISO 14001



LEED Credits



UKCA  
001MRZUK



ISO 9001



FDES



SASO



Green Building  
Council



Declare



GPP



HPD



EPD Italy



CAM Sassuolo



ISO 17889-1



CE 001MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**